



# Tableau d'extension de 2 à 8 lignes de mise en sécurité du CMSI B modulable référence 322000

Réf: 322001



#### Caractéristiques produit

- Equipement à installer en complément et uniquement à droite du CMSI type B modulable (réf. 322 000)
  Capacité de 2 à 8 lignes de mise en sécurité à émission rupture de tension 24V ou 48V (48W maximum par ligne), avec ou sans sans contrôle de position
  Alimentation des lignes de mise en sécurité par AES (alimentation électrique de sécurité) externe

#### Produits associés et accessoires

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2 Réf : 337735 Module 2 boucles de détection pour CMSI B modulable référence 322000 Réf : 322002

Module 2 lignes de mise en sécurité pour tableau d'extension du CMSI type B modulable référence

Réf: 322003





## Tableau d'extension de 2 à 8 lignes de mise en sécurité du CMSI B modulable référence 322000

Réf : 322001

### Caractéristiques techniques

Hauteur	70mm
Classe de protection (IP)	IP30
Temperature de stockage	0°C - +40°C
Adressable	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK05
Modèle	Autre
Tension de fonctionnement	230V - 230V
Temperature d'utilisation /d'installation	0°C - +40°C
Profondeur	350mm
Couleur	Blanc
Largeur	300mm