

Boîtier de zone 1 ligne pour CMSI Adressable XL3 IP30 IK07



Réf: 329034



Caractéristiques produit

- Jusqu'à 5 DAS avec contrôle de position peuvent être raccordés sur la ligne
 Jusqu'à 32 DAS sans contrôle de position peuvent être raccordés sur la ligne
 Commande par rupture, émission permanente ou implusionnelle de tension
- Jusqu'à 32 diffuseurs d'évacuation peuvent être raccordés sur la ligne
- Caractéristiques électriques : tension 24 ou 48V / intensité du courant jusqu'à 1A

Les produit Installation

Equipé de borniers débrochables pour faciliter le câblage. Livré avec accessoires de montage sur chemin de câbles

Produits associés et accessoires

Élément de câblage de fin de ligne pour ligne de télécommande EFL LT de dispositifs actionnés de sécurité Réf : 329040

Élément de câblage de fin de ligne avec contrôle de position EFL CP pour dispositifs actionnés de sécurité Réf : 329041

Éléments de câblage intermédiaire pour ligne de télécommande ECI LT de dispositifs actionnés de sécurité Réf : 329038

Élément de câblage intermédiaire avec contrôle de position ECI CP pour dispositifs actionnés de sécurité



Boîtier de zone 1 ligne pour CMSI Adressable XL3 IP30 IK07

Réf : 329034

Caractéristiques techniques

Hauteur	163mm
Classe de protection (IP)	IP30
Adressable	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Modèle	Autre
Profondeur	60mm
Couleur	Gris
Largeur	290mm