



## Détecteur de fumée par aspiration, 2 canaux indépendants, IP 65

Réf : 330110

**Garantie** : 2 ans

### Caractéristiques techniques

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Tension de fonctionnement CC (Min-Max)        | 24V - 24V          |
| Convient pour montage dans conduit d'aération | Non                |
| Mode de pose                                  | Montage en saillie |
| Pilotable à la voix                           | Non                |
| Nature du câble pour connexion                | Rigide             |
| Compatible avec Apple HomeKit                 | Non                |
| Compatible avec Amazon Alexa                  | Non                |
| Programmable                                  | Non                |
| Compatible avec Google Assistant              | Non                |
| Type de tension de fonctionnement             | DC                 |
| Socle séparé nécessaire                       | Non                |
| Auto-adhésif                                  | Non                |
| Avec batterie de secours                      | Non                |
| Type de tension d'alimentation                | DC                 |
| Principe d'action                             | Optique            |
| Autonome                                      | Non                |
| Avec affichage de la tension                  | Non                |
| Réglage du volume sonore                      | Non                |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non                |
| Hauteur/profondeur                            | 403mm              |
| Couleur                                       | Noir               |
| Message optique                               | Oui                |
| Indice de protection (IP)                     | IP65               |
| Avec éclairage d'orientation                  | Non                |
| Connexion par radio (en standard)             | Non                |
| Temperature de stockage (Min-Max)             | -10°C - +55°C      |
| Connexion par câble                           | Oui                |
| Tension d'alimentation DC (Min-Max)           | 24V - 24V          |
| Objet connecté                                | Non                |
| Connectable par box Internet                  | Non                |
| Interconnectable par radio (en option)        | Non                |
| Intéropérabilité du protocole de connexion    | Non                |
| Moyen de pilotage                             | Non applicable     |
| Adressable                                    | Non                |
| Entrée de câble                               | Côté               |
| Message acoustique                            | Non                |
| Fonction d'usage du produit                   | Système d'alarme   |
| Version anti-déflagration                     | Non                |
| Détecteur de fumée                            | Oui                |
| Compatible IFTTT                              | Non                |