



Détecteur de fumée par aspiration, 2 canaux indépendants, IP 65

Réf : 330110

Garantie : 2 ans

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement CC	24V - 24V
Convient pour montage dans conduit d'aération	Non
Mode de pose	Montage en saillie
Pilotable à la voix	Non
Nature du câble pour connexion	Rigide
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Programmable	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Type de tension de fonctionnement	DC
Socle séparé nécessaire	Non
Auto-adhésif	Non
Avec batterie de secours	Non
Type de tension d'alimentation	DC
Principe d'action	Optique
Autonome	Non
Avec affichage de la tension	Non
Réglage du volume sonore	Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Hauteur/profondeur	403mm
Couleur	Noir
Message optique	Oui
Indice de protection (IP)	IP65
Avec éclairage d'orientation	Non
Connexion par radio (en standard)	Non
Température de stockage	-10°C - +55°C
Connexion par câble	Oui
Tension d'alimentation DC	24V - 24V
Objet connecté	Non
Connectable par box Internet	Non
Interconnectable par radio (en option)	Non
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Moyen de pilotage	Non applicable
Adressable	Non
Entrée de câble	Côté
Message acoustique	Non
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Version anti-déflagration	Non
Détecteur de fumée	Oui
Compatible IFTTT	Non