

## BAES URALIFE V Ambiance SATI Connecté 450lm/1h - IP 43/IK 07 - pose plafond encastrée ou saillie - NF Environnement



Réf : 118128V - gamme : URALIFE V

### Caractéristiques produit

#### URALIFE V

- BAES d'ambiance SATI à très faible consommation (0,5W)
- BAES directement encastrable au plafond ou installable en saillie
- BAES SATI Connectable à l'application internet (Web App) Ura EVA avec la télécommande Ura réf. 140130 (IP) ou 140131 (radio) et configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132 et l'Application Close Up pour visualiser son état de fonctionnement et ses paramètres internes, identifier la nature d'un éventuel défaut, régler l'heure des tests et paramétrer son numéro d'ordre pour la fonction de Balisage lumineux d'évacuation. BAES Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos secteur absent.
- BAES certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé d'une batterie NIMH à haute densité d'énergie
- Possibilité d'installation murale perpendiculairement au plan du mur, en position horizontale ou verticale avec équerre murale en accessoire réf. 168114V

### Avantages

Un Design parfaitement intégré, réduit à sa simple fonction d'éclairage de sécurité d'ambiance dans un volume apparent ultra-compact  
Un produit 2 en 1 prêt à poser au plafond, directement encastrable ou installable en saillie, sans accessoire supplémentaire  
Un flux lumineux de 450 lumens

#### Les produit Installation

BAES prêt à poser au plafond, directement encastrable ou installable en saillie. Equipé d'une embase débrochable sans outil et de bornes à raccordement automatique à repérage de couleur. Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos secteur absent (exigence réglementaire)

#### Les produit Usage

Visualisation de l'état du BAES connecté sur l'application internet (Web App) Ura EVA avec - automatisation des contrôles réglementaires - édition périodique des rapports d'état de l'installation - Aide à la maintenance avec édition des fiches d'interventions

### Produits associés et accessoires

BAES+BAEH URALIFE V SATI Connecté 45lm/1h + 8lm/5h - IP 43/IK 07 - pose murale saillie - NF Environnement	Réf : 118248V
Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140131
Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140130
BAEH URALIFE V SATI Connecté 8lm/5h - IP 43/IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - NF Environnement	Réf : 118138V

### Pièces détachées

#### Références

111921

## BAES URALIFE V Ambiance SATI Connecté 450lm/1h - IP 43/IK 07 - pose plafond encastrée ou saillie - NF Environnement



Réf : 118128V

### Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation	1.5
Avec télécommande	NON
Source lumineuse	LED non interchangeable
Type de raccordement	Autre
Pose	En saillie et encastré
Pilotable à la voix	NON
Indication de repérage des bornes de raccordement	OUI
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Programmable	NON
Hauteur/profondeur d'encastrement	55
Avec raccordement à un térupteur	OUI
Consommation	0.8
Température de couleur	6500-6500
Flux lumineux assigné (Lumens)	400
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	OUI
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK07
Technologie de maintenance	Surveillance centralisée
Diamètre maxi d'entrée de câbles	13
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	36
Fourni avec pictogramme	NON
Largeur	62
Longueur d'encastrement	245
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP43
Type de tension d'alimentation	AC
Connectable par box Internet	NON
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Moyen de pilotage	Télécommande
Sans halogène	OUI
Neutre obligatoire	OUI
Borniers avec possibilité de repiquage	4
Consommation en veille	3.5
Fréquence d'alimentation	50-60
Élément de distribution de lumière	Réflecteur
Avec source lumineuse	OUI
Type de câblage	Convient pour câblage traversant
Tension nominale	230-230
Alimentation	Autonome (batterie individuelle)
Fonction d'usage du produit	Autre
Maintien du cable	Autre
Température d'utilisation /d'installation	0-35
Longueur	219
Protection contre l'incendie "D"	NON
Télécommande fournie	NON
Nature du cable pour connexion	Rigide
Numéro RAL	9003
Mode de commande	Filaire
Nombre de lampes/modules	5
Nombre de têtes de luminaire	1
Distance de reconnaissance	19.6
Entre axe de fixation horizontale	184-188
Entre axe de fixation verticale	0-0
Équipé d'un signal lumineux complémentaire	NON
Douille	Sans
Largeur d'encastrement	70
Appareil	Driver LED courant constant
Flux lumineux en veille (Lumens)	3
Enveloppe	Plastique
Température de stockage	-20-45
Type d'éclairage	Non permanent
Objet connecté	NON
Capacité des bornes	1.5-1.5
Intéropérabilité du protocole de connexion	NON
Adressable	NON
Couleur de l'enveloppe	Blanc
Fonction	Éclairage d'ambiance (anti-panique)
Type d'accumulateur	NIMh
Régulation constante du flux lumineux	OUI
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)
Appareil de commande échangeable	OUI
Etat data technique SBU	4-Complété