



# BAES Uraproof V Évacuation SATI Connecté 45lm/1h - IP66/IK10 - pose murale - NF Environnement

Réf: 117518V - gamme: URAPROOF V



#### Caractéristiques produit

- BAES SATI Connectable à la Web App Ura EVA avec la télécommande URA IP (réf. 140130) ou radio (réf. 140131) et configurable avec la passerelle de configuration (réf. 140132) et l'Application Close Up pour visualiser son état de fonctionnement et ses paramètres internes, identifier la nature d'un éventuel défaut, régler l'heure des tests et paramètrer son numéro d'ordre pour la fonction de balisage lumineux d'évacuation
- Éclairage par la tranche réf.168115V permettant de maintenir l'IP et l'IK du produit
- BAES d<sup>e</sup>vacuation à très faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité + et balisage lumineux d'évacuation
- Bornier automatique permettant le repiquage

#### **Avantages**

Permet la visualisation de son état à tout instant sur la web application URA EVA Fonctions Visibilité + et Balisage lumineux d'évacuation pour faciliter l'Évacuation secteur présent en cas d'alarme incendie

## Les @ produit Installation

Apporte une solution robuste (IK10) de signalisation verticale en installation plafond.

#### Les @ produit Usage

Visualisation de l'état des blocs sur l'application URA EVA : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

## Produits associés et accessoires

 Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie
 Réf : 140131

 Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie
 Réf : 140130

 Grille de protection IK10 BAES et LSC Uralife/Uraone/Urajet - 20 joules - 4 points de fixation
 Réf : 168001



# BAES Uraproof V Évacuation SATI Connecté 45lm/1h - IP66/IK10 - pose murale - NF Environnement



Réf : 117518V

## Caractéristiques techniques

Carties de acadesteur	2.5
Section de conducteur  Avec télécommande	2.5mm² Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
	-
Mode de pose	Montage en saillie (mur) Raccordement à vis
Type de connexion Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL du boîtier	7035
Matériau de couverture	Plastique transparent
Avec interrupteur à distance	Non
Puissance du système	0.5W
Température de couleur	5600K - 5700K
Courant nominal	10mA - 66mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
Classe de protection selon IEC 61140	II
Hauteur/profondeur	62mm
Pictogramme inclus	Oui
Largeur	125mm
Indice de protection (IP)	IP66
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)
Type de tension	AC
Visibilité du pictogramme	D'un seul côté
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Non
Nombre de pôles	4
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Consommation en veille	3mA
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	45lm - 45lm
Elément de distribution de lumière	Autre
Source lumineuse fournie	Oui
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Maintien du cable	Presse étoupe
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	100000h
Convient pour la mise en veille	Oui
Longueur	225mm
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Type de batterie lithium-ion	Autre
Avec élément chauffant pour batterie	Non
Section de conducteur connectable	1.5mm² - 2.5mm²
Facteur de puissance (cos phi)	0.7
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Flux lumineux nominal en mode secours	45lm
Distance de visibilité du pictogramme	20m
Mode de commande	Filaire
Nombre de lampes/modules	2
Nombre de têtes de luminaire	1 0000h
Durée de vie estimée de l'ampoule	9000h
Equipé d'un signal lumineux complémentaire  Système d'alimentation de secours	Oui  Autonome (hatterie individuelle)
Système d'alimentation de secours Système de surveillance des fonctions d'urgence	Autonome (batterie individuelle)
Douille	Auto-test automatique Sans
Type d'appareillage de contrôle	Driver LED tension constante
Flux lumineux en mode veille	3lm
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Temperature de stockage	-10°C - 50°C
Objet connecté	Non
Degré de protection (NEMA)	4X
Adressable	Oui
Couleur du boîtier/corps	Gris
Fonction	Eclairage d'évacuation
Type de batterie	NiMh
Type de batterie Régulation constante du flux lumineux	NiMh Non
Régulation constante du flux lumineux	
	Non