



Prêt-à-poser Alarme type 4 radio - centrale T4 radio, 2 déclencheurs manuels radio, 1 diffuseur sonore & 1 diffuseur lumineux radio

Réf: 346114 - gamme: T4 RADIO

Garantie: 2 ans

Caractéristiques produit

- Equipement constitué de : 1 tableau d'alarme type 4 radio 346110- 2 déclencheurs manuels radio 346111- 1 diffuseur sonore radio 346112- 1 diffuseur lumineux radio 346113
- Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur

Avantages

Autonomie des piles des périphériques : 4 ans

Les @ produit Installation

Equipement prêt-à-poser

Les @ produit Usage

Périphériques appairés à la centrale pour simplifier la mise en œuvre





Prêt-à-poser Alarme type 4 radio - centrale T4 radio, 2 déclencheurs manuels radio, 1 diffuseur sonore & 1 diffuseur lumineux radio

Réf : 346114

Caractéristiques techniques

Appeleur automatique intégré	Oui
Hauteur	230mm
Interface externe	Oui
Alimentation de secours intégrée	Oui
Mode de pose	Montage en saillie
Télécommande fournie	Non
Résolution de l'écran	Autre
Convient pour un usage domotique	Non
Liaison radio	Oui
Mode de commande	Sans fil
Réglage du volume sonore	Oui
Entre axe de fixation horizontale	130mm - 130mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Entre axe de fixation verticale	160mm - 160mm
Type de communication	RF
Profondeur	48mm
Autonomie	24h
Largeur	165mm
Temperature de stockage	0°C - 55°C
Classe de protection (IP)	IP21
Objet connecté	Oui
Type de tension	AC
Moyen de pilotage	Non applicable
Sans halogène	Oui
Consommation en veille	0.007mA
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Adressable	Oui
Avec alimentation électrique	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Nombre de groupes de signalisation	2
Tension de fonctionnement	230V
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Niveau sonore	90dB
Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Temperature d'utilisation /d'installation	+5°C - +55°C
Réglage du contraste de l'écran	Oui
Consommation d'électricité	0.007mA