

## Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation Plastinox 100lm 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10



Réf : UR127714V - gamme : PLASTINOX



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- LSC Evacuation à haut niveau d'étanchéité IP68-69 et à résistance élevée aux chocs IK10
- Flux lumineux 100 lumens
- BAES à tube en polycarbonate avec cuvelage, fixations rapides par grenouillère et presse-étoupe en inox
- Eclairage homogène de l'étiquette d'évacuation classé G permettant de garantir une excellente visibilité et lisibilité de loin des signaux de sécurité

### Avantages

Produit au design industriel et minimaliste pouvant être installé dans des locaux nobles faisant l'objet de prescriptions architecturales

Les  produit Installation

Produit au design industriel et minimaliste pouvant être installé dans des locaux nobles faisant l'objet de prescriptions architecturales



## Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation Plastinox 100lm 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10

Réf : UR127714V

### Caractéristiques techniques

|                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Section de conducteur                                                            | 1.5mm²                           |
| Avec télécommande                                                                | Non                              |
| Source lumineuse                                                                 | LED non interchangeable          |
| Mode de pose                                                                     | Montage en saillie (mur/plafond) |
| Type de connexion                                                                | Autre                            |
| Pilotable à la voix                                                              | Non                              |
| Indication de repérage des bornes de raccordement                                | Oui                              |
| Numéro RAL du boîtier                                                            | 9003                             |
| Matériau de couverture                                                           | Plastique transparent            |
| Programmable                                                                     | Non                              |
| Hauteur/profondeur d'encastrement                                                | 0mm                              |
| Avec interrupteur à distance                                                     | Non                              |
| Puissance du système                                                             | 5W                               |
| Température de couleur (Min-Max)                                                 | 6500K - 6500K                    |
| Courant nominal (Min-Max)                                                        | 50mA - 165mA                     |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie                                    | Non                              |
| Indice de protection contre les chocs (IK)                                       | IK10                             |
| Diamètre maxi d'entrée de câbles                                                 | 13mm                             |
| Classe de protection selon IEC 61140                                             | II                               |
| Hauteur/profondeur                                                               | 100mm                            |
| Pictogramme inclus                                                               | Oui                              |
| Largeur                                                                          | 100mm                            |
| Longueur d'encastrement                                                          | 0mm                              |
| Indice de protection (IP)                                                        | IP68                             |
| Type de pictogramme                                                              | Feuillet/plaque inséré(e)        |
| Type de tension                                                                  | AC/DC                            |
| Visibilité du pictogramme                                                        | D'un seul côté                   |
| Connectable par box Internet                                                     | Non                              |
| Attache/serre-cable compatible avec                                              | Non applicable                   |
| Sans halogène                                                                    | Oui                              |
| Moyen de pilotage                                                                | Non applicable                   |
| Neutre obligatoire                                                               | Non                              |
| Nombre de pôles                                                                  | 2                                |
| Fréquence d'alimentation (Min-Max)                                               | 50Hz - 60Hz                      |
| Consommation en veille                                                           | 22mA                             |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)                              | 100lm - 100lm                    |
| Élément de distribution de lumière                                               | Réflecteur                       |
| Source lumineuse fournie                                                         | Oui                              |
| Type de câblage                                                                  | Convient pour câblage traversant |
| Tension nominale (Un) (Min-Max)                                                  | 48V - 230V                       |
| Fonction d'usage du produit                                                      | Eclairage d'urgence              |
| Maintien du cable                                                                | Autre                            |
| Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)                              | -5°C - 35°C                      |
| Convient pour la mise en veille                                                  | Oui                              |
| Longueur                                                                         | 340mm                            |
| Convient pour une utilisation en continue                                        | Non                              |
| Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25      | Non                              |
| Type de batterie lithium-ion                                                     | Autre                            |
| Avec élément chauffant pour batterie                                             | Non                              |
| Section de conducteur connectable (Min-Max)                                      | 1.5mm² - 1.5mm²                  |
| Facteur de puissance (cos phi)                                                   | 0.4                              |
| Nature du cable pour connexion                                                   | Rigide                           |
| Flux lumineux nominal en mode secours                                            | 100lm                            |
| Distance de visibilité du pictogramme                                            | 19.6m                            |
| Mode de commande                                                                 | Filaire                          |
| Nombre de lampes/modules                                                         | 6                                |
| Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)                                      | 250mm - 260mm                    |
| Équipé d'un signal lumineux complémentaire                                       | Non                              |
| Système d'alimentation de secours                                                | Centralisé (source centrale)     |
| Système de surveillance des fonctions d'urgence                                  | Sans                             |
| Douille                                                                          | Sans                             |
| Largeur d'encastrement                                                           | 0mm                              |
| Type d'appareillage de contrôle                                                  | Driver LED courant constant      |
| Flux lumineux en mode veille                                                     | 0lm                              |
| Matériau du boîtier/corps                                                        | Plastique                        |
| Temperature de stockage (Min-Max)                                                | -20°C - 45°C                     |
| Objet connecté                                                                   | Non                              |
| Intéropérabilité du protocole de connexion                                       | Non                              |
| Adressable                                                                       | Non                              |
| Couleur du boîtier/corps                                                         | Blanc                            |
| Diamètre externe                                                                 | 100mm                            |
| Fonction                                                                         | Eclairage d'évacuation           |
| Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | Non requis                       |
| Régulation constante du flux lumineux                                            | Oui                              |
| Diamètre d'encastrement                                                          | 0mm                              |