

BAES Uraone Évacuation SATI x 432 -Réf.111013V - colisage palette



x 432

Réf : UR811013V - gamme : URAONE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- BAES d'évacuation à faible consommation 0,8W
- Multiple mode de pose avec accessoires : cadre d'encastrement plafond, porte-pictogramme en drapeau
- Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement NF413
- Intègre la fonction visibilité + qui accentue la visibilité des pictogrammes en cas d'alarme incendie secteur présent

Les produit Installation

Fond translucide alvéolé permettant de repérer et réutiliser les trous de fixation existants

Les produit Usage

Intégration discrète dans les bâtiments grâce au diffuseur plat.

BAES Uraone Évacuation SATI x 432 -Réf.111013V - colisage palette


Réf : UR811013V

Caractéristiques techniques

Section de conducteur	1.5mm ²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Mode de pose	En saillie et encastré
Type de connexion	Autre
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL du boîtier	9003
Facteur de puissance (cos phi)	0.64
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la verrine	Plastique transparent
Hauteur/profondeur d'encastrement	41mm
Avec interrupteur à distance	Non
Puissance du système	0.8W
Température de couleur	5200K - 6200K
Flux lumineux utile	45lm
Distance de visibilité du pictogramme	15m
Mode de commande	Filaire
Nombre de lampes/modules	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Entre axe de fixation horizontale	41mm - 162mm
Courant nominal	60mA - 64mA
Équipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Entre axe de fixation verticale	0mm - 61mm
Diamètre de tube pour produit saillie	16mm - 16mm
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
Système de contrôle	Auto-test automatique
Diamètre maxi d'entrée de câbles	12mm
Classe de protection	II
Douille	Sans
Hauteur/profondeur	41mm
Pictogramme inclus	Oui
Largeur	110mm
Largeur d'encastrement	162mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Longueur d'encastrement	230mm
Indice de protection (IP)	IP42
Flux lumineux en mode veille	3lm
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Type de tension	AC
Température de stockage	-10°C - 50°C
Visibilité du pictogramme	D'un seul côté
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1.5mm ² - 2.5mm ²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Non
Adressable	Non
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Consommation en veille	5mA
Couleur du boîtier/corps	Blanc
Élément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation
Type de câblage	Convient pour câblage traversant
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
Type de batterie	NiMh
Maintien du câble	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	250000h
Convient pour la mise en veille	Oui
Longueur	210mm