

## BAES URALIFE V Évacuation mural SATI Connecté x 408 - Réf. 118218V - colisage palette



Réf : UR818218V - gamme : URALIFE V



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- BAES d'évacuation SATI à faible consommation (0,9W) avec fonctions Visibilité + et Balisage lumineux d'évacuation pour faciliter l'Évacuation secteur présent en cas d'alarme incendie
- BAES directement installable en saillie murale avec reprise possible des entraxes de fixation et des entrées de câbles du BAES Uralife de la génération précédente
- BAES SATI Connectable à l'application internet (Web App) Ura EVA avec la télécommande Ura réf. 140130 (IP) ou 140131 (radio) et configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132 et l'Application Close Up pour visualiser son état de fonctionnement et ses paramètres internes, identifier la nature d'un éventuel défaut, régler l'heure des tests et paramétrer son numéro d'ordre pour la fonction de Balisage lumineux d'évacuation. BAES Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos secteur absent.
- BAES certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé d'une batterie Lithium-Ion (LiFePO4) à haute densité d'énergie

### Avantages

Un Design parfaitement intégré, réduit à sa simple fonction avec un pictogramme d'évacuation lumineux sans bordure éclairé uniformément  
Un produit prêt à poser au mur avec raccordement et montage sans outil  
Un éclairage permanent et homogène de toute la surface du pictogramme d'évacuation avec un contour lumineux, permettant de mettre en valeur et d'améliorer ainsi la visibilité et la lisibilité de la signalisation d'évacuation.

#### Les produit Installation

BAES prêt à poser au mur en saillie. Equipé d'une embase débrochable sans outil et de bornes à raccordement automatique à repérage de couleur. Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos secteur absent (exigence réglementaire)

#### Les produit Usage

Visualisation de l'état du BAES connecté sur l'application internet (Web App) Ura EVA avec - automatisation des contrôles réglementaires - édition périodique des rapports d'état de l'installation - Aide à la maintenance avec édition des fiches d'interventions

**BAES URALIFE V Évacuation mural SATI Connecté x 408 - Réf. 118218V - colisage palette**


Réf : UR818218V

**Caractéristiques techniques**

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Section de conducteur                                                       | 1.5mm <sup>2</sup>                      |
| Avec télécommande                                                           | Non                                     |
| Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non                                     |
| Source lumineuse                                                            | LED non interchangeable                 |
| Mode de pose                                                                | Montage en saillie (mur)                |
| Type de connexion                                                           | Autre                                   |
| Pilotable à la voix                                                         | Non                                     |
| Indication de repérage des bornes de raccordement                           | Oui                                     |
| Numéro RAL du boîtier                                                       | 9003                                    |
| Nature du câble pour connexion                                              | Rigide                                  |
| Matériau de la verrine                                                      | Plastique transparent                   |
| Programmable                                                                | Non                                     |
| Hauteur/profondeur d'encastrement                                           | 55mm                                    |
| Avec interrupteur à distance                                                | Oui                                     |
| Puissance du système                                                        | 0.9W                                    |
| Température de couleur                                                      | 6500K - 6500K                           |
| Flux lumineux utile                                                         | 45lm                                    |
| Distance de visibilité du pictogramme                                       | 19.6m                                   |
| Mode de commande                                                            | Filaire                                 |
| Nombre de lampes/modules                                                    | 16                                      |
| Nombre de têtes de luminaire                                                | 1                                       |
| Entre axe de fixation horizontale                                           | 90mm - 100mm                            |
| Courant nominal                                                             | 3mA - 16mA                              |
| Équipé d'un signal lumineux complémentaire                                  | Non                                     |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie                               | Oui                                     |
| Indice de protection contre les chocs (IK)                                  | IK07                                    |
| Système de contrôle                                                         | Surveillance centralisée                |
| Diamètre maxi d'entrée de câbles                                            | 13mm                                    |
| Classe de protection                                                        | II                                      |
| Douille                                                                     | Sans                                    |
| Hauteur/profondeur                                                          | 38mm                                    |
| Pictogramme inclus                                                          | Oui                                     |
| Largeur                                                                     | 106mm                                   |
| Largeur d'encastrement                                                      | 70mm                                    |
| Appareillage                                                                | Driver LED courant constant             |
| Longueur d'encastrement                                                     | 245mm                                   |
| Indice de protection (IP)                                                   | IP43                                    |
| Flux lumineux en mode veille                                                | 3lm                                     |
| Type de pictogramme                                                         | Feuillet/plaque inséré(e)               |
| Matériau du boîtier/corps                                                   | Plastique                               |
| Type de tension                                                             | AC                                      |
| Température de stockage                                                     | -20°C - 45°C                            |
| Visibilité du pictogramme                                                   | D'un seul côté                          |
| Objet connecté                                                              | Non                                     |
| Connectable par box Internet                                                | Non                                     |
| Capacité des bornes                                                         | 1.5mm <sup>2</sup> - 1.5mm <sup>2</sup> |
| Attache/serre-cable compatible avec                                         | Non applicable                          |
| Sans halogène                                                               | Oui                                     |
| Moyen de pilotage                                                           | Non applicable                          |
| Neutre obligatoire                                                          | Oui                                     |
| Nombre de pôles                                                             | 4                                       |
| Adressable                                                                  | Non                                     |
| Fréquence d'alimentation                                                    | 50Hz - 60Hz                             |
| Consommation en veille                                                      | 4mA                                     |
| Couleur du boîtier/corps                                                    | Blanc                                   |
| Élément de distribution de lumière                                          | Diffuseur                               |
| Source lumineuse fournie                                                    | Oui                                     |
| Fonction                                                                    | Éclairage d'évacuation                  |
| Type de câblage                                                             | Convient pour câblage traversant        |
| Tension nominale (Un)                                                       | 230V - 230V                             |
| Alimentation de secours                                                     | Autonome (batterie individuelle)        |
| Fonction d'usage du produit                                                 | Eclairage d'urgence                     |
| Type de batterie                                                            | Lithium-ion                             |
| Régulation constante du flux lumineux                                       | Oui                                     |
| Maintien du câble                                                           | Autre                                   |
| Température d'utilisation /d'installation                                   | 0°C - 35°C                              |
| Convient pour la mise en veille                                             | Oui                                     |
| Longueur                                                                    | 206mm                                   |
| Appareil de commande échangeable                                            | Oui                                     |