

Boîtier répéteur URAVISION 3.0 avec commandes intégrées pour BAES Adressables

Réf : UR140134 - gamme : URAVISION



Caractéristiques produit

- Répéteur adressable
- Capacité 250 blocs et 700m de ligne de bus
- Commandes d'extinction (mise au repos des blocs secteur absent) et d'allumage accessibles en face avant
- Montage sur rail DIN
- Largeur 8 modules de 17,5mm

Boîtier répéteur URAVISION 3.0 avec commandes intégrées pour BAES Adressables



Réf : UR140134

Caractéristiques techniques

Résistance aux chocs (IK)	IK00
Hauteur	83mm
Température de stockage (Min-Max)	-10°C - 60°C
Classe de protection (IP)	IP20
Tension d'alimentation (Min-Max)	207V - 253V
Equipé d'un porte étiquette	Non
Capacité des bornes (Min-Max)	1.5mm ² - 2.5mm ²
Type de tension	AC
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Rail DIN
Sans halogène	Oui
Nombre de bornes	6
Température d'utilisation /d'installation (Min-Max)	10°C - 40°C
Neutre obligatoire	Oui
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 50Hz
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Longueur	142mm
Largeur	67mm