Boîtier répétiteur URAVISION 3.0 avec commandes intégrées pour BAES Adressables

Réf : UR140134 - gamme : URAVISION

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Répéteur adressable
- Capacité 250 blocs et 700m de ligne de bus
- Commandes d'extinction (mise au repos des blocs secteur absent) et d'allumage accessibles en face avant
- Montage sur rail DIN
- Largeur 8 modules de 17,5mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Boîtier répétiteur URAVISION 3.0 avec commandes intégrées pour BAES Adressables

Réf : UR140134

Caractéristiques techniques

Résistance aux chocs (IK)	IK00
Hauteur	83mm
Temperature de stockage (Min-Max)	-10°C - 60°C
Classe de protection (IP)	IP20
Tension d'alimentation (Min-Max)	207V - 253V
Equipé d'un porte étiquette	Non
Capacité des bornes (Min-Max)	1.5mm² - 2.5mm²
Type de tension	AC
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Rail DIN
Sans halogène	Oui
Nombre de bornes	6
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	10°C - 40°C
Neutre obligatoire	Oui
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 50Hz
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Longueur	142mm
Largeur	67mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.