



Tableau d'alarme incendie de type 4 - 8 boucles de détection

Réf : UR346010



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- 8 boucles de détection manuelle
- 3 lignes de diffuseurs d'évacuation
- Durée d'alarme générale réglable de 5mn à 15mn
- 4 relais avec fonctionnement paramétrable

Avantages

Jusqu'à 72 heures d'autonomie sans tableaux de report raccordés



Tableau d'alarme incendie de type 4 - 8 boucles de détection

Réf : UR346010

Caractéristiques techniques

Appelur automatique intégré	Oui
Hauteur	230mm
Interface externe	Oui
Alimentation de secours intégrée	Non
Mode de pose	Montage en saillie
Pilotable à la voix	Non
Télécommande fournie	Non
Programmable	Oui
Résolution de l'écran	Non applicable
Convient pour un usage domotique	Non
Liaison radio	Non
Mode de commande	Filaire
Réglage du volume sonore	Non
Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)	267mm - 267mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Entre axe de fixation verticale (Min-Max)	187mm - 187mm
Profondeur	85mm
Autonomie	12h
Largeur	320mm
Temperature de stockage (Min-Max)	0°C - +40°C
Classe de protection (IP)	IP30
Objet connecté	Non
Plateforme de téléchargement d'applications	Not applicable
Type de tension	AC
Sans halogène	Oui
Consommation en veille	15mA
Profondeur d'encastrement	0mm
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 60Hz
Adressable	Non
Avec alimentation électrique	Oui
Courant d'alimentation (Min-Max)	0.015A - 0.06A
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Nombre de groupes de signalisation	1
Tension de fonctionnement	230V
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique	3
Nombre de sorties pour générateur de signal optique	3
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Niveau sonore	60dB
Réglage de la luminosité de l'écran	Non
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-10°C - +45°C
Réglage du contraste de l'écran	Non
Consommation d'électricité	17mA